

AT / SF

ACOPLADO TOLVA PARA SEMILLA Y FERTILIZANTE
12.000 - 17.500 - 26.000 KG



COMOFRA

estamos en movimiento



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	10 TN	14-15 TN	20-22 TN
CAPACIDAD	12.000 Litros	17.500 Litros	26.000 Litros
PESO ENGOMADO	1900 Kg	2650 Kg	3700 Kg
ANCHO DE CAJA	2200 mm	2500 mm	2900 mm
LARGO DE CAJA	4900 mm	4900 mm	5500 mm
ALTO TOTAL	2925 mm	3250 mm	3570 mm
RODADO DE LLANTA	8.25x22.5	8.25x22.5	Dual: 8.25x22.5
RODADO P/ CUBIERTA	275/80-22.5 - 285/80-22.5 - 295/80-22.5		
RODADO OPCIONAL	Llanta : 11,75 x 22.5 P/ cubierta : 385/80-22.5		
CHASIS	Perfil de chapa conformada SAE 1010 esp. 4.75mm.		Perfil de chapa conformada SAE 1010 esp. 6.35mm.
TOLVA	Construida en chapa negra estampada, tratamiento interior Epoxi, divisorio central, doble boquilla		
EJE	Palanquilla 3"		Palanquilla 4"
TUBO DE DESCARGA MULTIUSO	Diámetro 190mm Motor hidráulico 200cm ³ Kit de mangueras hidráulicas Tubo telescópico		
KIT LUCES	Reglamentarias de serie		
EQUIPAMIENTO	Lona sistema destape rápido Tanque para inoculador ----- Tanque para agua Guardabarros		
ESMALTE POLIURETANO-INTERIOR EPOXI	De serie		
BALANZA ELECTRÓNICA	Opcional		

