

VOLUMEN DE CAJA (LITROS).	26.000	30.000	35.000	35.000 BUHO
CAPACIDAD MÁXIMA (KG.).	En función del peso específico del cereal			
POTENCIA MINIMA REQUERIDA (HP.).	100/110	130/150		
VELOCIDAD EN TOMA DE POTENCIA (RPM.).	540			
SISTEMA DE DISTRIBUCION HIDRAULICO.	Doble efecto 2 salidas: Tubo de descarga. Apertura y cierre de guillotina.			
DIAMETRO TUBO DE DESCARGA (MM.).	450		515	
TIEMPO DE DESCARGA APROXIMADO (MIN.).	3 ½	4	4 ½	3
MANDO SINFIN DESCARGA.	Caja reductora - a engranajes templados por inducción en baño de aceite.			
MANDO SINFIN HORIZONTAL.	Reducción - a Cadena ASA 80H (1")			
NÚMERO DE EJES.	2			
NEUMÁTICOS STANDARD (CANT.).	23.1.30 (4)	28L26(4) 24.5-32(4)	28L26(4) 24.5-32(4)	
NEUMATICOS OPCIONAL.	Consultar			
BATEA INFERIOR PARA DESCARGA RAPIDA.	Tapas accionadas con manijas con trabas de seguridad.			
BOQUILLAS LATERALES INFERIORES.	Permite descargar cuando falla sistema hidráulico.			
PARAGOLPE TRASERO.	Rebatible.			
INSTALACION DE LUCES.	De Serie		Led de Serie	
CAJA DE HERRAMIENTAS.	De Serie en plástico rotomoldeado.			
LONA PROTECTORA DE CARGA.	De Serie			
BALANZA ELECTRONICA.	Opcional			
SISTEMA DE CAMARA DE VISUALIZACION			De Serie	
PINTURA	Esmalte poliuretánico		Esmalte poliuretánico negro y gris satinado mate	
ALTURA DE TRANSPORTE (MM.).	3357	3490	3630	
ALTURA DE CARGA (MM.).	3770	3680	3680	
ANCHO MAXIMO (MM.).	3373	3502	3502	
ANCHO CAJA DE CARGA (MM.).	3313	3313	3550	
DISTANCIA DE CARGA - NEUMATICO	1310	1300	1235	
ALTURA DE DESCARGA (MM.).	4698	4621	4550	
TROCHA (MM.).	3373	3502	3502	
LONGITUD CAJA DE CARGA (MM.).	5898	5898	5898	
LONGITUD TOTAL (MM.).	8500	8500	8500	
ALTURA AL ENGANCHE (MM.).	629			
PESO VACIO (KG.).	5400	5550	5750	



 **COMOFRA**  
estamos en movimiento

Ruta Provincial N°6 - Monte Buey - Cba. Arg.  
Tel.: +54 3467 470138  
comofra@comofrasrl.com.ar  
www.comofra.com.ar



  
**buho**  
pro-acción | 35.000 LTS  
EDICION DELUXE



**COMOFRA**  
estamos en movimiento

**IN/NOVA**  
PRO-ACTION  
26.000/30.000  
35.000 LTS.

 **COMOFRA**  
*estamos en movimiento*

## DESCRIPCION GENERAL

El acoplado Autodescargable modelo INNOVA en todas sus capacidades, posee una longitud de la Caja de Cereal de 5.900 mm, esto facilita el transporte en carretones y disminuye el radio de giro. El abulonado de la mayor parte de sus componentes permite lograr una mejor absorción de esfuerzos y una mejor terminación a la unidad. La elección de neumáticos de igual dimensión logra una mejor compactación del suelo. Tubo de descarga de 450 mm., permite una rápida descarga. Cuchilla de descarga con mando hidráulico. Sistema basculante en eje delantero permite copiar las irregularidades del terreno logrando una excelente transitabilidad y estabilidad. Confiable en el giro y en el transporte de la unidad al utilizar aro giratorio a bolitas. Lanza con registro en altura para compensar el uso de diferentes neumáticos (23.1.30, 28L26, 24.5.32). Punta de lanza rebatible, permite ahorro de espacio.

Enganche con amortiguador de impacto con anillos de goma. Maza de rueda construida en fundición en nodular con rodamientos gemelos HM518 445-410 y punta de eje desmontable. Sistema de limpieza inferior que cubre la longitud de la unidad, distribuidas con puertas de apertura independientes mediante manijas individuales y traba de seguridad. Sinfin barredor y de descarga cementados. Lona de cobertura de caja de cereal, con sistema de destape rápido. Escalera trasera externa e interna. Depósito de agua para lavamanos. Cajón portaherramientas en plástico rotomoldeado. Luces LED traseras reglamentarias. Luz en tubo de descarga. Triángulo reflectivos traseros de grandes dimensiones. Paragolpe reforzado rebatible, en chapa plegada. Integramente pintada con fondo y esmalte poliuretano.

