



# COMOFRA

*estamos en movimiento*

**IN/NOVA**  
**PRO-GRAND**  
45.000 LTS





**ESPECIFICACIONES  
 TÉCNICAS**

**45.000 LTS**

VOLUMEN DE CAJA	45.000 LTS
CAPACIDAD MÁXIMA	EN FUNCIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL CEREAL
DIAMETROTUBO C/AUTOFRENANTE	515 MM
DESCARGA RÁPIDA	3 1/2 MIN
NEUMÁTICOS	DEL: 28:1:26 TRAS: 23:1:26
POTENCIA REQUERIDA	140-150 HP
SINFINES	CEMENTADOS Y BALANCEADOS ELECTRÓNICAMENTE
PINTURA	ESMALTE POLIURETANICA
CAJA DE HERRAMIENTAS	DE SERIE
CÁMARA C/VISIÓN NOCTURNA	DE SERIE
LONA DESTAPE RAPIDO	DE SERIE
CISTERNA C/BOMBA CONTRA-INCENDIO	DE SERIE
LUCES LED	DE SERIE
PARAGOLPE TRASERO REBATIBLE	DE SERIE
TREN DELANTERO CON ARO GIRATORIO A BOLITAS	DE SERIE
SISTEMA BASCULANTE	DE SERIE
SISTEMA HIDRÁULICO DE AUTOLIMPIEZA	DE SERIE
ANCHO	3660 MM
ALTO	3568 MM
LARGO CAJA	7519 MM
LARGO TOTAL	10093 MM
PESO	6800 KG
NÚMERO DE EJES	2 (DOS) CON MAZA DE FUNDICIÓN NODULAR DE 10 BULONES.
MANDO SINFÍN DESCARGA	CAJA REDUCTORA A ENGRANAJES TEMPLADOS POR INDUCCIÓN EN BAÑO DE ACEITE
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICO	DOBLE EFECTO 2 SALIDAS: TUBO DE DESCARGA. APERTURA Y CIERRE DE GUILLOTINA, ESTE ÚLTIMO CIRCUITO CON LLAVE DESVIADORA PARA SISTEMA DE LIMPIEZA.
BOQUILLAS LATERALES INFERIORES	PERMITE DESCARGA CUANDO FALLA SISTEMA HIDRÁULICO
RADIO DE GIRO	19.5 M

