


TOTAL GENECELF MULTIGRADO 20W-50



Aceite lubricante mineral multigrado especialmente formulado para la lubricación de motores de automóviles y utilitarios alimentados a gas natural comprimido (GNC).

USOS

TOTAL GENECELF MULTIGRADO 20W-50 es un aceite mineral multigrado desarrollado especialmente para la lubricación de motores de vehículos con motores a GNC, nafteros y/o duales que requieran un lubricante nivel API SJ.

Apto tanto para automóviles como para utilitarios livianos que operen en condiciones de servicio severo (paradas y arranques frecuentes) como por ejemplo taxis, remises, fletes, etc.

PERFORMANCE

Especificaciones
Internacionales

API

SJ

Facilita el arranque en frío, limitando el desgaste del motor.

Buen nivel de performance a elevadas temperaturas.

Posee adecuadas propiedades anti- corrosivas, contra la nitración y el desgaste de los motores.

Protege y mantiene limpio el motor en condiciones severas de tránsito urbano evitando la formación de depósitos.

Película estable para preservar la estanqueidad en la cámara de combustión.

Menor volatilidad, reduce los costos operativos y de mantenimiento.

CARACTERISTICAS

TOTAL GENECELF MULTIGRADO	Unidad	20W-50
Densidad @ 15°C	kg/m ³	886,0
Viscosidad @ 100°C	mm ² /s	19
Índice de viscosidad	-	130
Punto de inflamación Cleveland	°C	210
Punto de escurrimiento	°C	-24

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo.

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2°
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

**TOTAL GENECELF
MULTIGRADO 20W-50**

Rev: 12 / 2015

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.