

Volcador Bilateral

SEMIRREMOLQUE

Volcable Bi Vuelco



HELVÉTICA
Delante nuestro solo estás vos

DIMENSIONES

Largo de plataforma	10,82m	12,80m	13,87m
Largo total	10,77m	12,76m	13,80m
Largo interior de cajas	5,26+5,26m	5,26+7,25 m	5,26 + 8,20m
Ancho total	2,48m	2,48m	2,48m

CHASIS

Manota	Estampadas y soldadas con almohadillas de desgaste reemplazables
Viga	con perfil doble T con alas en planchuelas SAE 1518 5" x 5/8"
Perno	Simple 2"
Paragolpe	Retráctil - IRAM 10260
Guardabarros	Polietileno termoformado con babero de goma

CARROCERÍA

Tipo de puerta trasera	Cerealera / Libro / Libro con tronera
Altura del frente*	1,20 1,40 1,60 1,86 Mts.
Altura puertas laterales*	0,60 0,80 1 Mts. (2 + 3 por lado)
Altura puerta trasera*	1,40 1,60 1,86 Mts

*Desmontable

PINTURA

Tratamiento	Desengrasado, fosforizado, pasivado, fondo anticorrosivo
Colores	Laca poliuretánica a elección dentro de la carta de colores

ESPECIFICACIONES

Peso en orden de marcha	7.700 Kg. 8.500 Kg. 8.900 Kg
Capacidad de carga	13+13 m ³ 13+18 m ³ 13+20 m ³
Ejes	Tubulares 133 x 1850
Llantas	Dual 22,5 x 9 / 22,5 x 8,25 Sin cámara
Frenos	8" x 3/4" x 16,5" con spring brake en los dos ejes traseros. Cámara de 4x30" +2x24". Opcional: ABS / EBS
Pata de apoyo	Telescópica de 2 velocidades

TREN RODANTE

Cantidad de ejes	3
Configuración de ejes	2+1 / 2T / 3T
Levanta Eje	Opcional
Suspensión mecánica	Ballesta 12/ 10 hojas (2do. Y 3er eje)
Suspensión Direccional	Neumática 2 fuelles de carga - 2 levanta ejes (1+2)
Suspensión neumática	Opcional
Ruedas	Disco

PLATAFORMA

Piso	Chapa 1/8" Lisa o antideslizante
Opcional	Reforzada en chapa 3/16" Liviana - Acero alta resistencia en 2mm

ACCESORIOS

Escalera delantera / Arcos articulados / Tren de aterrizaje mecánico de 2 velocidades / Porta-auxilio / Paragolpes tipo Mercosur / Cajón de herramientas chico / Instalación eléctrica reglamentaria con faros LED / Tanque de agua. Opcional: Marco superior

REPRESENTANTE

